



POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DU TAMIS VIBRANT:



Ne positionnez **aucune antivibration** en dessous de la base du support cylindrique. Fixez directement au sol la base cylindrique du support du tamis vibrant, après avoir vérifié le niveau. Rappelez-vous que la porte d'inspection sur la base cylindrique du support, doit être facilement accessible, pour permettre le réglage de la masse excentrique du vibreur.

Ne pas utiliser de prolonge aux sorties de décharge du tamis vibrant.

Le tamis vibrant **ne doit rien toucher autour de lui**, laissez au moins 200 mm.

Placez votre système d'alimentation au **centre de la toile métallique** du tamis vibrant, à une distance d'environ **100 mm**; utilisez le diffuseur/alimentation 'Emilos' pour amortir la chute du produit et de le distribuer uniformément.

Pendant la phase du réassemblage, **assurez-vous que le châssis porte toile métallique soit parfaitement centré au reste de l'appareil; serrez fortement** l'anneau de serrage qui reserre le disque de base avec le châssis porte toile métallique et la bande du contenu produit.

Pour un bon fonctionnement, le produit au centre de la toile métallique doit se diriger vers l'extérieur, en faisant une rotation dans le **sens horaire**; si cela ne se produit pas, **inversez une phase**.

Le vibreur installé sur ce tamis vibrant doit être protégé par un dispositif de surcharge (voir la puissance et l'absorption indiquée sur la plaque signalétique du moteur). Il a été conçu spécialement pour **fonctionner en mode continu même 24 heures/jour**; nous ne recommandons pas les arrêts/marches répétés pour éviter des dommages mécaniques et électriques.

Ne modifiez en aucun cas le tamis vibrant, cela pourrait compromettre la résistance structurelle. Chaque modification apportée à la machine annulera immédiatement la garantie.

Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien qui vous a été livré avec le tamis vibrant; vous trouverez de plus amples informations pas moins importantes!

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes!



Via della Costituzione, 6 - 42025 Cavriago (RE) - Italy
tel. 0039 0522 575010 fax 0039 0522 575145 - info@emilos.it